

HETRONIC FUNKFERNSTEUERUNGEN SCHAFFEN EINEN SICHEREN ARBEITSPLATZ!

ERGO-S

HANDESENDER MIT DRUCKTASTEN UND JOYSTICKSTEUERUNG

Der Handsender Ergo-S setzt neue Maßstäbe in der Ergonomie und erfüllt höchste Ansprüche in der funktionalen Sicherheit! Die wegweisende Joysticksteuerung und die bedienerfreundlichen Drucktasten können auf speziellen Kundenwunsch programmiert werden. Eine gute Ablesbarkeit garantiert das große 2.4" TFT-Farbdisplay selbst aus schwierigen Blickwinkeln. Der robuste Ergo-S Sender mit hohem Schutzgrad IP65 ist wie geschaffen für den Einsatz in rauesten Arbeitsumgebungen.



Überzeugen Sie sich von der hohen Qualität und Ergonomie der Ergo-S. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihren Hetronic-Ansprechpartner.

ERGO-S SPEZIFIKATIONEN

GEHÄUSE	Schlagfestes Polymergehäuse, wasser- und staubdicht	STANDARD STEUER- OPTIONEN	• STOPP-Schalter, Drucktasten (1/2stufig) • Halbduplex-Kommunikations- modus, Vollduplex-Übertragung • Kabelschutz
ABMESSUNGEN	236mm X 65mm X 104mm	ANTENNE	Intern
GEWICHT	< 450g inkl. Batterie (variiert je nach Konfiguration)	BATTERIENTYP	3.7V 3450mAh wiederaufladbare langlebige Li-Ion-Akkus
SCHUTZART	IP 65 (>NEMA 12/13) staubdicht/ Strahlwasser geschützt	HF-LEISTUNG	<10mW oder vorbehaltlich der Landesgesetzgebung
BETRIEBSTEMPERTUR	-20C bis +70C (-4F bis +158F)	BETRIEBSSPANNUNG	3.3 bis 4.0V
LAGERTEMPERATUR	-40C bis +85C (-40F bis +185F)		
RELATIVE LUFT- FEUCHTIGKEIT	95% IE C60068-2-78	FUNKREICHWEITE	ca.100 Meter (kann nach verschiedenen Ausführungen variieren)
FREQUENZBEREICH	4xxMHz, 8xxMHz, 9xxMHz, och 2.4GHz	BETRIEBSZEIT	>10 Stunden (abhängig je nach Konfiguration)
EIGENSCHAFTEN	-LED-Anzeigen für Betrieb und Std. / erweiterte Batterie-Über- wachung -Ein- / Ausschalter -STOP-Taste EN60204-1, ISO13850 -IEC60947 konform -Programmierbarer PC H-LINK -Benutzerprogrammierbare RTC und Infrarot-ACK -START-Up -Start- und Funktionsverriegelung -USB (Typ A) Schnittstelle mit 4 GB Speicherschlüssel	TFT- DISPLAY	TFT - Farbe 320x240; 2.4" Display Hintergrund beleuchtet; 262 Farben; austauschbare Schutzabdeckung; unterstützt Rückmeldungen in Echtzeit; ablesbar bei Sonnenlicht
		OPTIONAL	• Memory Funktion (Speicherung der letzten 1000 Befehle) • Voll-Duplex Übertragung • Tragetasche • Kabelsteuerung (RS232, CAN)

hetronic.com

ÜBER HETRONIC

Seit 1982 liefert Hetronic Inc. Funkfernsteuerungen für Prozess- und Geräteanwendungen in Industrie, Bau, Sonderanlagenbau, Forst- und Landwirtschaft. Im Markt gelten sie als die sichersten und zuverlässigsten ihrer Art. Hetronic-Funkfernsteuerungen sind für diese Anwendungsbereiche konzipiert und bewähren sich ausgezeichnet durch ihre robuste Ausführung, ergonomisches Design sowie Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Mehr als 400.000 Hetronic-Systeme weltweit sprechen dafür. Die Kundennähe wird ebenfalls durch das weltweite Vertriebs- und Servicenetz mit Stationen in über 50 Ländern unterstrichen. Hetronic entwickelt seine Systeme stetig mit dem Blick zu Komplettlösungen weiter, die höchste Standards in der HF-Kommunikation erfüllen. Die modernste Technologie soll dem Kunden nutzen, um effizient und sicher alle Arbeiten ausführen zu können. Gehen Sie mit Hetronic einen erfolgreichen Weg! Kontaktieren Sie uns unter www.hetronic.com